

Baustellenlampen / Lampes de chantier

D-Star /D-Star **flashLED**

Bruchsichere Linse
Anti-Diebstahl-Halterung auf Anfrage
Funktioniert mit 1 oder 2 6V 4R25 Batterien
Aufladbare Ausführung auf Anfrage

Masse (Höhe x Breite x Tiefe): 360 x 195 x 95mm

Lentille incassable
Support anti-vol sur demande
Alimentation par 1 ou 2 piles 6V 4R25
Version rechargeable sur demande



Dimensions (hauteur x largeur x profondeur): 360 x 195 x 95mm

Diese Lampen sind in verschiedenen Normklassen erhältlich (siehe nachfolgende Tabelle):
Ces modèles sont livrables en différentes classes normalisées (voir tableau ci-dessous):

D-Star En12352: P1; A1 (A0); IO: F3 (F0); M3; T1; S0	EN12352	Code Code Codice	Autonomie-Stunden mit 2 Batterien Heures d'autonomie avec 2 piles Autonomia in ore continue con 2 batterie				Lichtintensität Intensité lumineuse Intensità luminosa	Blitzdauer Durée du flash Durata del flash	Farbe Couleur Colore
			7Ah	25Ah	50Ah	5Ah			
gelb zweiseitig jaune bifaciale giallo bifacciale	L6	21910	800	2800	4500	550	14cd	O1	C1
gelb einseitig jaune monoface giallo monofacciale	L7	21911	1000	3300	6600	700	23,5cd	O1	C1
rot zweiseitig rouge bifaciale rosso bifacciale	L7	21915	250	900	1800	180	12cd	kontinuierliches Licht lumière fixe luce fissa	C rot C rouge C rosso
rot einseitig rouge monoface rosso monofacciale	L7	21916	500	1800	3600	350	23,5cd	kontinuierliches Licht lumière fixe luce fissa	C rot C rouge C rosso
gelb FlashLED einseitig jaune FlashLED monoface giallo FlashLED monofacciale	L8G	21919	400	1500	3000	300	95cd	O3	C1
gelb FlashLED zweiseitig jaune FlashLED bifaciale giallo FlashLED bifacciale	L8G	21920	200	750	1500	150	95cd	O3	C1
gelb Super FlashLED einseitig jaune Super FlashLED monoface giallo Super FlashLED monofacciale	L8L	21935	300	1100	2200	220	250cd	O3	C1
gelb Super FlashLED zweiseitig jaune Super FlashLED bifaciale giallo Super FlashLED bifacciale	L8L	21931	150	550	1100	110	250cd	O3	C1
gelb Hyper FlashLED einseitig jaune Hyper FlashLED monoface giallo Hyper FlashLED monofacciale	L8M	21932	100	250	500	75	550cd	O3	C1

