

Service d'intervention - Voirie - Industrie - Construction - Agriculture

Prevento[®] Solar 40 litres

par **Febbex**[®]



Réservoir sous pression en acier inox, volume env. 55 litres



Réservoir:	acier inox 1.4571 EN 10088, Ø 300 mm, H 930 mm, (env)
Dimensions totale:	H x L x P 1060 x 460 x 500mm (env)
Poids à vide:	23,0 kg,
Poids total:	68,0 kg.
Poids de remplissage:	40 litres env. > 45 kg. Prevento [®] Solar
Pression de service:	16,0 bar, Pression de contrôle > 20,0 bar,
Vanne en laiton nickelé:	2 raccords embrochables Ø 12 mm (tuyaux/sorties/nettoyage)
Raccord air comprimé:	Laiton
Housse de protection (sans photo)	
Chariot:	Acier inox 1.4571 EN 10088 pneus en matière synthétique

Lance de pulvérisation

En fibre de verre, extensible de 1,5 à 4 m (voir illustration en haut)
Un raccord pour l'extinction d'un feu entre les panneaux et le toit avec la même lance fait parti de l'étendu de livraison.
Set de buses en acier inox 1.4571 EN 10088, raccord embrochable Ø12 mm
Tube de rangement en PVC env. 2200 mm

Plus d'info par téléphone 032 763 05 63 ou sur notre site www.ebpromotion.ch

Service d'intervention - Voirie - Industrie - Construction - Agriculture

Tuyaux



2 x 10 m de tuyaux en PA12, résistants à la déformation pour une pression de service de 19 bars

Avec raccords embrochables

Réducteur de pression



Réduction air de respiration 200 – 300bar à env 16 bar
Tuyau de pression avec raccord d'air comprimé standardisé

Réservoir d'exercice



Volume: env 9 litres, raccord 30 x 1,5
Couleur: bleu satiné RAL 5012
Vannes: extinction de feu avec raccord pour tuyau
Raccords: à embrocher et visser sur sortie tuyau 3/8"
Raccords pour air et pulvérisation facilement échangeables



Accessoires



Valise de rangement pour les accessoires
Réducteur de pression
Raccord d'eau pour l'extinction ou le nettoyage des tuyaux
Buse de recharge et raccords embrochables
Clé de réglage
Mode d'emploi/ manuel de service/ directives de sécurité
Garantie, durabilité, cahier de teste

Des bidons de recharges de 20 kg sont à commander séparément.

Le Prevento®-Solar peut aussi être distribué par des installations fixes. Plus de renseignement à ce sujet sur demande.

Plus d'info par téléphone 032 763 05 63 ou sur notre site www.ebpromotion.ch