



Mini-Jib JB-30U



Zuladegewicht: 20 kg
Eigengewicht: 10 kg
Pan-Radius: 101 bis 141 cm
Boom-Radius: 103 bis 172 cm
Durchmesser Anschluss: 100mm

Im Lieferumfang der Standardausrüstung inbegriffen:

- Jib-Arm
- 75mm Anschluss-Adapter (für kleinere Kameraköpfe)
- Gewichts-Manschette 1 kg zur Feineinstellung des Gleichgewichts
- Aufhänge-Dispositiv zur Befestigung der Kamera unter dem Arm
- Gepolsterte Tragetasche zum Schutz und Transport des Arms.
- Gewichtssatz 2 x 2.5 und 2 x 5 kg in Tragetasche



Nützliches Zubehör und gepflegte Details sind typische Merkmale der Libec-Produkte

Stativ

Das Stativ gehört nicht zu der Standardausrüstung, da der JB-30U sich auf jedem Stativ aufsetzen lässt, das eine Traglast von mindestens 45kg besitzt und mit einem Anschluss für eine 100mm-Kugel versehen ist.

Libec schlägt das äusserst robuste Modell T102 (Ladefähigkeit 90 kg) vor, welches sowohl mit dem Dolly DL-8 (wie oben abgebildet) als auch mit dem Tracking-System TR-320 (untere Abbildung) eingesetzt werden kann.

Schienen-Führungssystem TR-320

Selbstverständlich kann der Mini-Jib in Kombination mit dem einmaligen Schienen-Führungssystem TR-320 von Libec eingesetzt werden.

Auch dieses System wurde mit Blick auf die besonderen Ansprüche der mobilen Bilderfassung konzipiert:

Leicht, robust, schnell aufgestellt und benötigt ein Minimum an Stauraum im Fahrzeug.

