

Notfalldienst - Werkhof - Industrie - Bau - Landwirtschaft

Prevento[®] Solar 40 Liter

von **Febbex[®]**



Edelstahl – Druckbehälter ca. 55 Liter Volumen



Behälter:	Edelstahl 1.4571 EN 10088, Ø 300 mm, H 930 mm, (ca)
Masse über Alles:	H x L x P 1060 x 460 x 500mm (ca)
Leergewicht:	23,0 kg,
Totalgewicht:	68,0 kg.
Füllmenge:	40 Liter ca. > 45 kg. Prevento [®] Solar
Betriebsdruck:	16,0 bar, Prüfdruck > 20,0 bar,
Hauptventil vernickelt:	2 Steckanschlüsse Ø 12 mm (Aanschl./Ausgänge /Reinigung)
Druckluftanschl:	Messing
Schutzhülle (ohne Bild)	
Rolli:	Edelstahl 1.4571 EN 10088 mit Kunststoffreifen

Sprühlanze

Glasfaser, ausziehbar 1,5 bis 4 m (Illustration oben)
Wasseranschluss zum Löschen eines Feuers mit der gleichen Lanze zwischen Dach und Modul.
Düsensatz Edelstahl 1.4571 EN 10088, Steckverbindung Ø12 mm
Aufbewahrungsrohr PVC ca. 2200 mm

Mehr info über Tel 032 763 05 63 oder auf www.ebpromotion.ch

Notfalldienst - Werkhof - Industrie - Bau - Landwirtschaft

Schlauch



Formbeständige PA12 Kunststoffschläuche 2 x 10 m
Betriebsdruck: 19 bars
Mit Steckverbindungen

Flaschendruckminderer 200 – 300 bar



Atemluftanschluss 200/300 bar auf ca. 16 bar
Druckschlauch mit Mini-Normdruckluftkupplung

Übungsbehälter



Volumen: ca. 9 Liter, Anschluss 30 x 1,5
Farbe: Blau Seidenglanz RAL 5012
Ventil: Feuerlöschventil mit Schlauchanschluss
Anschlüsse: Schraub-Steckverbindung am Schlauchausgan 3/8"
Leicht auswechselbarer Luft- und Sprühanschluss



Zubehör



Werkzeugkoffer zur Aufbewahrung des Zubehörs
Behälterdruckminderer
Wasseranschluss zum Löschen und zur Reinigung der Schläuche
Ersatzdüsen und Steckkupplungen
Einstellschlüssel
Bedienungsanleitung/ Wartungshinweise/ Sicherheitshinweise
Garantie, Haltbarkeit, Prüfungsheft

Nachfüllpackungen 20 Liter sind separat zu bestellen.

Le Prevento®-Solar kann auch über feste Installationen appliziert werden. Detaillierte Angaben auf Anfrage.

Mehr info über Tel 032 763 05 63 oder auf www.ebpromotion.ch